

Δήλωση Επιδόσεων



No. 22_22_V2 **styropan** **eco**
XPS

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Styropan XPS WALL (Τοιχοποιίας)**
Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης | Διαστάσεις: 250 cm x 60 cm
| Επιφάνεια: Λεία με επιδερμίδα εξέλασης
- Προβλεπόμενη χρήση: **Εσωτερική θερμομόνωση, θερμομόνωση δικέλυφης τοιχοποιίας**
- Κατασκευαστής: **Styropan Ι. Κατσαουνίδης & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.** | ΤΚ: 57011, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
- Σύστημα AVCP (αξιολόγηση & επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 3**
- Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN13164:2012+A1:2015**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **NB 1486**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση		Πρότυπο
Θερμική αγωγιμότητα λ_b	* πίνακας 1		EN 12667:2001
Θερμική αντίσταση R_D	* πίνακας 1		EN 12667:2001
Διαστασιακή σταθερότητα	DS(N)2	$\pm 0,2\%$	EN 1603:2013
Θλιπτική τάση για παραμόρφωση 10%	CS(10)Y	* πίνακας 2	EN 826:2013
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση με ολική βύθιση	WL(T)	0,7%	EN12087:2013
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση με μερική βύθιση	WL(P)	0,5 kg/m ²	EN12087:2013
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ [1]	150	Πίνακας προτύπου EN10456 [20≤ρ≤65 kg/m ³]	EN12086:2013
Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις επιφάνειες	TR400	$\sigma_{mt} \geq 400$ kPa	EN1607:2013
Θλιπτικός ερπυσμός	CC (2/1,5/50)100	-	EN1606:2013
Αντίδραση στη φωτιά	E	-	EN13501-1:2007+A1:2009

* πίνακας 1

d (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	140
λ_b (W/m·K)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
R_D (m ² ·K/W)	0,90	1,20	1,50	1,80	2,05	2,35	2,90	3,50	4,10

* πίνακας 2

d (mm)	Δηλωμένη θλιπτική τάση (Y)	Σχόλια
30	200	$\sigma_{10} \geq 200$ kPa
40 ≤ d ≤ 70	250	$\sigma_{10} \geq 250$ kPa
80 ≤ d ≤ 140	300	$\sigma_{10} \geq 300$ kPa

Χαρακτηριστικά που δεν δηλώνονται θεωρούνται ως μη προσδιορισμένων επιδόσεων

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: -

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ' ονόματος του κατασκευαστή από:

Κωνσταντίνος Κατσαουνίδης | Γενικός Διευθυντής

Θεσσαλονίκη, 13/05/2022